



< MIG



FILCORD i300

W100000316

Saldatrice inverte compatta MIG/MAG e MMA - Trifase 400V - Corrente di uscita: 300A@35%.

Uscita   Ingresso  

Modello



FILCORD i300

Saldatrice inverte compatta MIG/MAG e MMA - Trifase 400V - Corrente di uscita: 300A@35%.



W100000316

DETTAGLI

La GAMMA COMPATTA FILCORD è un inverter professionale, progettato per l'uso quotidiano, che garantisce prestazioni di saldatura MIG/MAG (GMAW/FCAW) e MMA (SMAW) ottimali. I prodotti della gamma sono facili da usare e da configurare e consentono la saldatura di piccole dimensioni, carpenteria leggera, o la riparazione di veicoli e macchine agricole. La gamma è composta da da 250 A e 300 A con grandi display a LED e un'interfaccia utente facile da configurare. FILCOLRD include di serie il sistema trainofilo a 4 rulli per un perfetto avanzamento del filo, attacco EURO per torcia MIG, carrello con ruote e spazio sul retro per l'installazione della bombola del gas.

Caratteristiche

- Processi GMAW/FCAW e SMAW.
- Manuale e modalità sinergica. 24 programmi sinergici di serie per la saldatura di Acciaio, Acciaio Inox, Flux-Cored e Alluminio.
- Rapida selezione del processo e impostazioni dei parametri.
- Perfetto avanzamento del filo con 4 rullini di azionamento
- Facile accesso e installazione della bobina di filo.
- Ruote di grande diametro e vano portabombole ribassato.
- Grande e luminoso display a LED.

Disclaimers

 **Warning** - Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Cosa include

Cavo di alimentazione (3 m)

Cavo massa (3 m)

Tubo flessibile gas (2 m)

Rullini per filo pieno diametro 1.0-1.2mm

Chiavetta USB con manuale d'uso

Informazioni sui servizi

[Ricerca del manuale d'uso](#)

[Garanzia](#)

Documentazione

 [Filcord i gamma compatte](#)

Potresti anche aver bisogno di



KIT 35C50, 300 A, 50 mm², 4 m
W000011139



LINGGUN® PROMIG™ 230T - Raffreddato ad aria - 3m
W000275408-2



LINCUN® PROMIG™ 230T - Raffreddamento ad aria - 4m

W000275419-2



LINCUN® PROMIG™ 270 - Raffreddamento ad aria - 3m

W000345060-2

[VISUALIZZA TUTTO](#)

Specifiche

Peso e dimensioni

Dimensioni (A x D x P)	760 mm x 395 mm x 830 mm
Peso netto	50 kg

Caratteristiche

Procedimento	Elettrodo (SMAW) Filo Animato (FCAW) MIG (GMAW) Filo animato autoprotetto (FCAW-S) Filo animato sotto protezione gassosa (FCAW-G)
Punteggio massimo	300A
Tensione a vuoto	72V

Specifiche tecniche

Tensione d'ingresso	400V
Corrente d'entrata	22A
Herz in entrata	50/60 Hz
Potenza d'ingresso	400/3/50/60
Fase di ingresso	3

Modalità ad icone

CC/CV

Range Corrente Uscita

50-300A

Polarità

DC

Corrente Uscita

300A@35%, 230A@60%, 175A@100%

Applicazione

Applicazione tipica

Edilizia
Carpenteria
Manutenzione e riparazione
Riparazioni di saldature
Produzione strutturale
Saldatura strutturale

Garanzia

Garanzia

2 Years

Modelli correlati



FILCORD i250

W100000315